

# TRÆ-NORD A/S

ESBJERGVEJ 18 B

6000 KOLDING

TLF. 75 50 82 11

## EP-V Gulvmaling, komponent B ( hærder )

Leverandørbrugsanvisning

Revisionsdato: november 2001

## Sikkerhedsdatablad

<b>1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN :</b> <b>Produktnavn</b> : EP-V Gulvmaling <b>PR-nr.</b> :  <b>Leverandør</b> : TRÆ-NORD A/S Esbjergvej 18 B 6000 Kolding Tlf. 75 50 82 11 Fax. 75 50 82 12  <b>Nødtelefon</b> : Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationscentralen på Tlf. : 35 31 60 60.	<b>Anvendelse</b> : Til betongulve, men kan også anvendes på trægulve eller fiberplader. Velegnet til lagerlokaler, værksteder, garager, byggemarkeder, industri, bolig etc.  <b>Anvendelses- begrænsninger</b> : Må ikke anvendes af unge under 18 år, jævnfør Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges arbejde. Sprøjtepåføring er kun tilladt i lukkede systemer, sprøjtebokse eller – kabiner med- mindre dispensation foreligger. Personer, der har eksem el. konstateret epoxyallergi, må ikke arbejde med denne type produkter.  <b>Krav til særlig uddannelse</b> : Må kun anvendes erhvervsmæssigt af per- soner, der har gennemgået den særlige uddannelse for arbejde med epoxy og iso- cyanater.
--	---

<b>2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER :</b>				
<b>CAS-nr:</b>	<b>%:</b>	<b>Kemisk navn:</b>	<b>Faremærkning:R-sætninger:</b>	
121-44-8	10-30 %	Polyamin Epoxy addukt	Xn	R22,41
71-36-3	<0,05 %	Trietylamin	C,F	R11-20/21/22-35
	<0,05 %	n-Butanol	Xn	R10-22-37/38-41-67
	30-40 %	Fyldstoffer og pigmenter	EM	
7732-18-5	40-50 %	Vand	EM	

<b>3. FAREIDENTIFIKATION</b>	: Irriterer øjnene og huden. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
------------------------------	---

<b>4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER</b>	:
<b>Generelt Indånding</b>	: I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. : Ved ildebefindende bringes patienten i frisk luft og holdes under opsyn. Ved bevidstløshed undersøges det, om patienten trækker vejret. Hvis den bevidstløse trækker vejret, lejres han i aflåst sideleje og holdes varm med tæppe eller lignende. Tilkald straks læge eller ambulance.
<b>Øjenkontakt</b>	: Eventuelle kontaktlinser fjernes. Skyl straks med vand i mindst 10 minutter. Spil øjet godt op. Søg læge.
<b>Hudkontakt</b>	: Forurennet tøj fjernes straks, og forurennet hud vaskes grundigt med sæbe og vand. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder.
<b>Indtagelse</b>	: Indtagelse i skadelige mængder er næppe muligt ved normal brug af produktet, men skulle dette ske i forbindelse med uheld, kan det give irritation i mund samt mavesmerter og opkastning. Søg læge.

# TRÆ-NORD A/S

ESBJERGVEJ 18 B

6000 KOLDING

TLF. 75 50 82 11

## EP-V Gulvmaling, komponent B ( hærder )

Leverandørbrugsanvisning

Revisionsdato: november 2001

<b>5. BRANDBEKÆMPELSE</b>	:	
<b>Egnede slukningsmidler</b>	:	Skum, kulsyre eller pulver.
<b>Slukningsmidler som ikke må anvendes</b>	:	Brug <b>ikke</b> vandstråle, der spreder branden.
<b>Særlige farer</b>	:	Brand vil udvikle tæt, sort røg. Afkøl udsatte lukkede beholdere med vand.
<b>Personlige værnemidler</b>	:	Forbrændingsprodukter er sundhedsskadelige, og åndedrætsværn er påkrævet.

<b>6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD</b>	:	
<b>Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer</b>	:	Undgå indånding af dampe. Undgå hudkontakt. (Se beskyttelsesforanstaltninger under punkt 7 og 8.
<b>Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet</b>	:	-
<b>Metoder til oprydning</b>	:	Opsaml spild med ubrændbart, absorberende materiale f.eks. sand, jord eller granulat og anbring i engangsbeholdere. (Se pkt. 13). Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb. Rens fortrinsvis med rengøringsmiddel. Undgå anvendelse af opløsningsmidler. Ved forurening af søer, vandløb eller afløb skal miljømmyndighederne informeres.
<b>Generelt</b>	:	-

<b>7. HÅNDBETING OG OPBEVARING</b>	:	
<b>Håndtering</b>	:	Undgå enhver hudkontakt med produkter, der indeholder epoxy, da disse kan give allergi. Undgå indånding af dampe og sprøjtetåger. Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler. Personlig beskyttelse : se afsnit 8.
<b>Opbevaring</b>	:	Produktet opbevares utilgængeligt for børn, i tæt lukket emballage og i overensstemmelse med gældende regler på et tørt og ventileret sted og adskilt fra fødevarer.  Hold produktet væk fra antændelseskilder og oxiderende stoffer og stærkt sure og basiske materialer. Rygning forbudt. Uvedkommende ingen adgang. Åbnet emballage må lukkes omhyggeligt og opbevares oprejt for at forebygge lækage.

<b>8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER</b>	:	
<b>Foranstaltninger</b>	:	Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Hvis dette ikke er muligt, anvendes åndedrætsværn i henhold til kodenumeret (Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenumerede produkter).
<b>Beskyttelse af åndedrætsorganer</b>	:	Egnet åndedrætsværn skal anvendes.
<b>Beskyttelse af hænder</b>	:	Brug egnede éngangshandsker. Brug evt. bomuldshandsker som underhandsker.
<b>Beskyttelse af øjne</b>	:	Brug egnede beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm som beskyttelse mod stænk.
<b>Beskyttelse af huden</b>	:	Anvend evt. særligt arbejdstøj. Ved sprøjtning anvendes overtræksdragt.

# TRÆ-NORD A/S

ESBJERGVEJ 18 B

6000 KOLDING

TLF. 75 50 82 11

## EP-V Gulvmaling, komponent B ( hærder )

Leverandørbrugsanvisning

Revisionsdato: november 2001

### 9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER

	:	
Fysisk tilstand	:	væske
Farve	:	farver iflg. farvekort
Lugt	:	svag ammoniak lugt
Flammepunkt	:	ikke brandbar
Kogepunkt	:	100°C.
Vægtfylde	:	1250 kg/m <sup>3</sup>
Vægtfylde blandet produkt	:	1200 kg/m <sup>3</sup>
Blandingsforhold	:	A : 3 B : 7 (vægtdele)

### 10. STABILITET OG REAKTIVITET

	:	
Stabilitet	:	Stabil ved normal håndtering.
Forhold, der skal undgås	:	Ved udsættelse for høje temperaturer kan der dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter. Hold produktet væk fra oxidationsmidler, stærkt sure og stærkt basiske materialer for at undgå varmeudviklende reaktioner.

### 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (sundhedsfarlige egenskaber)

	:	
Indånding	:	Produktet kan afgive dampe, som ved indånding irriterer åndedrætsorganerne.
Huden	:	Epoxy og aminholdige produkter kan forårsage hudlidelser, bl.a. allergiske eksemmer. Allergien kan opstå efter kortere tids kontakt.
Øjnene	:	Stenk i øjnene giver irritation og kan give ætsninger.
Indtagelse	:	Indtagelse i forbindelse med uheld kan give opkastninger og mavesmerter.

### 12. MILJØOPLYSNINGER

	:	
Kort- og langtidsvirkninger på økotoksiciteten	:	Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb.

### 13. BORTSKAFFELSE

	:	
Bortskaffelse	:	Spild, rester, tom emballage, kasseret arbejdstøj og brugte éngangshåndklæder skal lægges i en særlig affaldsbeholder, der skal være tydeligt mærket med indhold. Beholderen kan f.eks. være mærket med : "Epoxyaffald. Pas på! Eksemfare "
Kemikalieaffaldsgruppe	:	H
Affaldsfraktion	:	03.22
EAK-kode (affaldskatalog nr.)	:	08 01 02

### 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

	:	Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.
--	---	--

# TRÆ-NORD A/S

ESBJERGVEJ 18 B

6000 KOLDING

TLF. 75 50 82 11

## EP-V Gulvmaling, komponent B ( hærder )

Leverandørbrugsanvisning

Revisionsdato: november 2001

### 15. OPLYSNINGER OM REGULERING

**Indeholder** : Polyamin epoxy addukt (10-30 %)

**Mærkning** :

Xn



Sundhedsskadelig

**R22** : Farlig ved indtagelse.  
**R41** : Risiko for alvorlig øjenskade.  
**S (2)** : Opbevares utilgængeligt for børn.  
**S 24/25** : Undgå kontakt med hud og øjne.  
**S 26** : Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.  
**S36** : Brug særligt arbejdstøj.  
**S37** : Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.  
**S39** : Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet.  
**S46** : Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.  
**MAL-kode** : 00-5 ( 1993 )  
**MAL- tal** : Ca. 10 (brugsklar blanding – ca. 3)

### 16. ANDRE OPLYSNINGER

: Oplysninger i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EU og national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet i sektion 1, ligesom det er forudsat at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedsdatakrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.

Det udfyldte sikkerhedsdatablad må kun gengives med tilladelse fra producenten.