

TRÆ-NORD A/S

Esbjergvej 18 B
6000 Kolding
Tlf. 75 50 82 11

1/5

TRÆ-NOLIN 35 Futura

Leverandørbrugsanvisning

Revisionsdato: april 2008

Sikkerhedsdatablad

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Produkt navn TRÆ-NOLIN 35 Futura PR-nummer Anmeldt Leverandør TRÆ-NORD A/S Esbjergvej 18 B 6000 Kolding Tlf. 75 50 82 11 Fax. 75 50 82 12 Nødtelefon Lægen kan rette henvendelse til: + 45 99 58 56 00 Kontaktperson: Lene Funder Hein.	Anvendelse	TRÆ-NOLIN 35 Futura anvendes på alt udendørs træværk bl.a. eksotisk træ, vinduer & døre, havemøbler, lærk & cedertræsbeklædning. Tidligere behandlet træ skal være nedbrudt. (Kan anvendes til indvendig brug i begrænset omfang til f.eks. vinduer og døre).		
	Anvendelsesbegrænsninger	Må ikke anvendes af unge under 18 år jvf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges arbejde.		
	Krav til særlig uddannelse	Ingen, men alle der omgås produktet skal være fortrolig med indholdet af denne brugsanvisning.		
2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER:				
Stoffer :	CAS-nr. :	% :	Einecs nr.:	Klassificering :
3-Iodo-2-Propynylbutylcarbammat	55406-53-6	< 1	259-627-5	Xn;R20/22- R41 N;R50
Propiconazol	60207-90-1	< 1	262-104-4	Xn;R22 R43 N;r50/53
Distillates (petroleum) hydrolated let	64742-47-8-N	60-100	265-149-8	Xn;R65, R66
Den komplette tekst i de ovenfor nævnte R-sætninger vises i sektion 16. *Grænseværdier er nævnt i punkt 8, hvis de er tilgængelige.				
3. FAREIDENTIFIKATION: Væsentligste farer for mennesker og miljø			Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.	

TRÆ-NOLIN 35 Futura

Leverandørbrugsanvisning

Revisionsdato: april 2008

Sikkerhedsdatablad**4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:**

Indånding	Søg frisk luft.
Indtagelse	Skyl munden grundigt og drik 1 - 2 glas vand i små slurke. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Hud	Fjern forurenede tøj. Vask huden længe og grundigt med vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Øjne	Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat irritation.
Forbrænding	Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt - søg læge/sygehus, fortsæt om muligt skylningen til lægen overtager behandlingen.
Øvrige oplysninger	Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiket. Symptomer: se pkt. 11

5. BRANDBEKÆMPELSE:

Egnede slukningsmidler	Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område.
-------------------------------	---

6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD:

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer	Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8.
Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet	Spild inddæmmes og opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende ikke brandbart materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse. Kontakt myndighederne i forbindelse med forurening af jord og vandmiljø samt ved udslip til kloak.

Bemærk: Se sektion 8 vedr. personligt beskyttelsesudstyr og sektion 13 vedr. bortskaffelse af affald.

TRÆ-NORD A/S

Esbjergvej 18 B

6000 Kolding

Tlf. 75 50 82 11

3/5

TRÆ-NOLIN Futura

Leverandørbrugsanvisning

Revisionsdato: april 2008

Sikkerhedsdatablad

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING:

Håndtering

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.

Opbevaring

Der er ingen særlige krav til opbevaring. Produktet bør dog opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.

Brandfareklasse og oplag

Brandfareklasse III-1.
Oplagsenhed 50 liter.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:

Forholdsregler ved brug

Produktet bør anvendes under velventilerede forhold. Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller.

**Personlige værnemidler
Åndedrætsværn**

Ikke påkrævet.

Beskyttelse af hænder

Handsker af plast eller gummi anbefales.

Øjenværn

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

Indholdsstoffer:

Grænseværdi:

Anmærkninger:

Dipropylenglycolmethylether

50 ppm 300 mg/m³

H, E

Distillates (petroleum),
hydrotreated let

25 ppm 180 mg/m³

H

Anmærkninger

H: Betyder, at stoffet kan optaget gennem huden.
E: Betyder, at stoffet har en EF-grænseværdi.

Kontrolmetoder

De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.
Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger

TRÆ-NORD A/S

Esbjergvej 18 B
6000 Kolding
Tlf. 75 50 82 11

4/5

TRÆ-NOLIN Futura

Leverandørbrugsanvisning

Revisionsdato: april 2008

Sikkerhedsdatablad

9. FYSISK/KEMISK EGENSKABER

Massefylde (g/ml)	0,83
Opløselighed i vand (g/100 ml)	Uopløselig
Udseende	Væske
Flammepunkt °C.	> 100°C.

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (sundhedsfarlige egenskaber)

<i>Akut</i> Indånding	Indånding af dampe kan virke irriterende på de øvre luftveje.
Indtagelse	Indtagelse kan give ubehag.
Hudkontakt	Virker irriterende på huden - kan medføre rødme.
Øjenkontakt	Kan fremkalde irritation af øjet.
<i>Langtidsvirkninger</i>	Ingen kendte.

12 MILJØOPLYSNINGER

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

Økotoksicitet	Produktet indeholder mindre mængder miljøfarligt stof.
---------------	--

13. BORTSKAFFELSE

Bortskaffelse	Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere.
Kemikalieaffaldsgruppe	Det bortskaffes via den kommunale affaldsordning for fraligt affald.
Affaldsfraktion	Hver enkelt affaldsbeholder skal mærkes med kemikalieaffaldsgruppe og affaldsfraktion på både side og top.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

TRÆ-NOLIN 35 Futura

Leverandørbrugsanvisning

Revisionsdato: april 2008

Sikkerhedsdatablad**15. OPLYSNINGER OM REGULERING****Farebetegnelse:****Anden mærkning****MAL-kode**

00-1 (1993)

Anvendelsesbegrænsning

Unge under 18 år må ikke erhvervmæssigt anvende eller udsættes for produktet.
Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

Krav om uddannelse

Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til denne leverandørbrugsanvisning bør være en forudsætning.

Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

16. ANDRE OPLYSNINGER**Anvendte kilder**

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 439/2002.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde, 516/1996.

Øvrige oplysninger

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).

Ordlyd af R-sætninger i punkt 3.**R20/22**

Farlig ved indånding og ved indtagelse.

R22

Farlig ved indtagelse.

R41

Risiko for alvorlig øjenskade.

R43

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

R50

Meget giftig for organismer, der lever i vand.

R50/53

Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

R65

Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.

R66

Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.