

TRÆ-NORD A/S

ESBJERGVEJ 18 B

6000 KOLDING

TLF. 75 50 82 11

Pandeplademaling

Leverandørbrugsanvisning

Revisionsdato: januar 2002

Sikkerhedsdatablad

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN : Produktnavn : Pandeplademaling PR-nr. : Leverandør : TRÆ-NORD A/S Esbjergvej 18 B 6000 Kolding Tlf. 75 50 82 11 Fax. 75 50 82 12 Nødtelefon : Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationscentralen på Tlf. : 35 31 60 60.	Anvendelse : Pandeplademaling er tilsat additiver, som gør den velegnet til at hæfte på uafrensede overflader, rustent underlag, pandeplader, blik, jernvinduer, landbrugsbygninger, staldinventar, uhøvlet træ, høvlet træ, vinduer, døre og lignende. Anvendelsesbegrænsninger : Må ikke anvendes af unge under 18 år, jævnfør Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges arbejde. Krav til særlig uddannelse : Brugeren skal være bekendt med denne brugsanvisning.
---	--

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER :					
CAS-nr	%	Kemisk navn	Faremærkning:	R-sætninger:	Note:
	30 - 40 %	Alkydharpiks opløst i terpentin	Xn	R10, R48/20	
	15 - 20 %	Naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung (<0,1 % benzen)	Xn	R48/20, R65	1
	5 - 10 %	Linolie	Xi	R38	
1) Organisk opløsningsmiddel					

3. FAREIDENTIFIKATION	:
Væsentligste farer for mennesker og miljø	: Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan medføre skader på centralnervesystemet. Indtagelse eller opkast af produktet kan fremkalde kemisk betinget lungebetændelse. Produktet indeholder mineralsk terpentin, som anses for at være reproduktionsskadende ved middeldosisniveau (20-200 mg/kg legemsvægt pr. dag). Irriterer huden.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER	:
Generelt	: Medbring denne brugsanvisning ved henvendelse til læge.
Indånding	: Frisk luft. Ved ildebefindende, søg læge.
Øjenkontakt	: Skyl straks med vand i mindst 5 minutter. Spil øjet godt op, fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat irritation.
Hudkontakt	: Forurenet tøj fjernes straks. Vask grundigt med vand og sæbe. Affedt hud smøres med fugtighedscreme.
Indtagelse	: Skyl munden og drik derefter rigeligt med vand. Fremkald ikke opkastning. Kaster patienten op, skal hovedet holdes lavt, så opkast ikke kommer i lungerne. Søg lægehjælp.
Forbrænding	: Skyl med vand indtil smerterne ophører. Fjern under skylningen tøj, som ikke er fastbrændt, fra det forbrændte område. Fortsæt skylningen under transporten, og indtil læge overtager behandlingen.

TRÆ-NORD A/S

ESBJERGVEJ 18 B

6000 KOLDING

TLF. 75 50 82 11

Pandeplademaling

Leverandørbrugsanvisning

Revisionsdato: januar 2002

5. BRANDBEKÆMPELSE	:	
Egnede slukningsmidler	:	Pulver, skum, kulsyre eller vandtåge.
Slukningsmidler som ikke må anvendes	:	Vandstråle
Særlige farer	:	Kan selvantænde i kontakt med f.eks. savsmuld, tvist, eller hvis olien er opsuget i en klud.
Personlige værnemidler	:	Undgå indånding af dampe og røggasser. Brug åndedrætsværn ved brandbekæmpelse.
Generelt	:	Fjern om muligt beholdere fra brandtruede områder. Afkøl udsatte, lukkede beholdere med vand.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD	:	
Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer	:	Anvend personlige værnemidler – se afsnit 8.
Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet	:	Undgå at produktet kommer i afløbet. Ved forurening af søer, vandløb eller afløb skal miljømyndighederne informeres.
Metoder til oprydning	:	Opsamles med et ikke brandbart, absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere.
Generelt	:	Bortskaffes efter gældende regler. Se punkt 13.

7. HÅNTERING OG OPBEVARING	:	
Håndtering	:	Produktet må ikke anvendes i nærheden af åben ild eller andre antændelseskilder. Hvis det er muligt, bør produktet anvendes under velventilerede forhold. Undgå indånding af dampe/aerosoltåger. Undgå kontakt med hud, øjne og klæder.
Opbevaring	:	Opbevares i tillukket originalemballage, køligt.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER	:	
Tekniske foranstaltninger	:	Der skal være adgang til øjenskylleflaske.
Beskyttelse af åndedrætsorganer	:	Ved utilstrækkelig ventilation anvendes åndedrætsværn med filtertype A.
Beskyttelse af hænder	:	Beskyttelseshandsker (nitrilgummi kan være et egnet materiale).
Beskyttelse af øjne	:	Brug egnede beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm som beskyttelse mod stænk.
Grænseværdier	:	
Stofnavn	:	Grænseværdier
Naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung (< 0,1 % benzen)	:	25 ppm

9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER	:	
Fysisk tilstand	:	væske
Farve	:	farve iflg. farvekort
Lugt	:	terpentin
Flammepunkt	:	> 61° C.
Brandfarlig væske af klasse	:	III-I
Blanding med vand	:	nej
Vægtfylde	:	Ca. 1,3 kg/l

10. STABILITET OG REAKTIVITET	:	
Stabilitet	:	Produktet er stabilt og frembyder ingen farlige reaktioner.

TRÆ-NORD A/S

ESBJERGVEJ 18 B

6000 KOLDING

TLF. 75 50 82 11

Pandeplademaling

Leverandørbrugsanvisning

Revisionsdato: januar 2002

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

(sundhedsfarlige egenskaber)

Indånding

:

Indånding af dampe kan give forgiftningssymptomer som bl.a. hukommelses- og koncentrationsbesvær, unormal træthed, irriterabilitet og i ekstreme tilfælde bevidstløshed

Huden

: Irriterer og affedter huden.

Øjnene

: Kan irritere øjnene.

Indtagelse

: Indtagelse eller opkastning kan medføre kemisk lungebetændelse eller vand i lungerne.

Langtidseffekt

: Indånding af høje koncentrationer eller hyppig indånding af selv små mængder organiske opløsningsmidler kan give skade på lever, nyrer og centralnervesystemet.

12. MILJØOPLYSNINGER

:

13. BORTSKAFFELSE

:

Bortskaffelse

: Bortskaffes til egnet modtagelsesstation.

Kemikalieaffaldsgruppe

: H

Affaldsfraktion

: 03.21

EAK-kode (affaldskatalog nr.)

: 08 01 02 00

Maling-, lak- og træbeskyttelsesaffald indeholdende organiske opløsningsmidler.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

:

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

:

Indeholder

: Naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung (< 0,1 % benzen)

Mærkning

:

Xn



Sundhedsskadelig

R 38

: Irriterer huden.

R 65

: **Farlig** : Kan give lungeskade ved indtagelse.

R 48/20

: **Farlig** : Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.

MAL-kode

: 2 - 1 (1993)

16. ANDRE OPLYSNINGER

:

Oplysninger i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EU og national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet i sektion 1, ligesom det er forudsat at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedsdatakrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber. Det udfyldte sikkerhedsblad må kun gengives med tilladelse fra producenten.